
seagull

Posté par Roué jean yves - 24-02-2008 à 18:33

Bonjour, actuellement je suis arrivé au grément, doit on déplacer les bastaques vers le mât pour ne pas gêner la manoeuvre de la grande voile. Si on les place comme sur le plan, le débatement de la grande voile sera limité s'il sont tendus .

Quel tissu et le mieux adapté pour les voiles

=====

Re:seagull

Posté par jipiti - 24-02-2008 à 19:11

Salut Jean Yves ,

le rôle d'une bastaque est de venir suppléer les haubans en longitudinal , surtout sur les bateaux démunis de pataras . Mais aussi sur les gréments fins munis de pataras .

La bastaque est un hauban mobile qui n'est tendu que sur le côté "au vent".

Lors d'un virement de bord , les équipiers larguent la bastaque au vent au moment ou le navire passe "bout au vent" pour virer, et tendent l'autre bastaque , qui va devenir au vent .

Une bastaque libérée est en général tirée vers l'avant , soit avec un bout , soit un sandow .

Ne pas libérer une bastaque peut entraîner une rupture de bôme , voire de mât.

Le maniement des bastaques demande rapidité et coordination .

Quand vous présentez une maquette , la logique voudrait que la bastaque au vent soit tendue et l'autre lâche et rappelée vers le mât à l'aide un élastique .

Salut - Jipiti

=====

Re:seagull

Posté par Roué jean yves - 24-02-2008 à 21:09

Merci pour les explications, mais quand la maquette navigue en radio commande on peut pas tendre et détendre les bastaques quand on vire de bord c'est pour cela que j'envisage de les déplacer vers l'avant pour laisser plus de débatement à la bôme et de garder les deux tendus.

=====

Re:seagull

Posté par Serge - 24-02-2008 à 23:21

Bonsoir,

Une autre solution est de les réaliser en élastique et de les placer comme sur le plan.

Attention un yacht n'a pas besoin d'avoir sa grand voile perpendiculaire à l'axe du bateau car il deviendra très vite difficile à gérer.

Ce sont des bateaux généralement assez ardents.

:evil:

=====

Re:seagull

Posté par Horatio - 25-02-2008 à 14:57

Bonjour;

Jean-Yves, si votre mât est solide et bien fixé, pas besoin que les galhauans et(ou) les bastaques soient fonctionnels.

Sur mon dernier modèle je les ai représentés en les laissant très lâches de façon que la bôme puisse s'ouvrir sans problèmes.

P.S: Quelques photos de votre bateau seraient les bienvenues...

